
	MORENO PINTURAS	FECHA: 20/03/2018	
	FICHA TECNICA	COD.: DA-FT-002	
	DUROACABADOS® PINTURA ACRILICA EXTERIOR	Pág.: 1 de 3	

1. DESCRIPCIÓN

Pintura arquitectónica base agua, diseñada para ambientes interiores y exteriores donde se requiere resistencia al lavado y facilidad de limpieza, formulada con resinas de alta calidad, que dan al producto durabilidad y resistencia. Posee pigmentos y aditivos que le brindan a la pintura otras cualidades como excelente adherencia; pintura de fácil aplicación, acabado mate, excelente nivelación, alta cobertura y calidad superior. Disponible en una amplia gama de colores innovadores y perdurables.



2. USOS Y PROPIEDADES

En ambientes interiores. Se puede aplicar en ambientes exteriores protegidos, como patios entechados o balcones. Especial para decorar y proteger superficies nuevas o previamente pintadas tales como:

- Base Cemento (**Superficie curada**):
 - Concreto
 - Bloque de ladrillo
 - Adoquines
 - Morteros de Revoque
 - Placas de Fibro-Cemento
- Base yeso (**superficie sellada**):
 - Estucos en Polvo
 - Joint Compound en polvo
 - Yesos
 - Placas cartón – Yeso: Construcción liviana
- Otros sustratos como:
 - Estuco Plástico
 - Pastas texturizables
 - Superficies de madera en ambientes interiores

3. PREPACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACION

La superficie debe estar libre de polvo, grasas, pinturas deterioradas, humedades, grietas, revoques inestables o desprendidos y contaminantes que puedan afectar la adherencia del producto. En caso de superficies con deficientes tratamientos de dilataciones, ondulaciones o protuberancias prepare la superficie con Estuco Plástico interior/externo. Sobre superficies muy absorbentes, aplique una mano de Imprimante acrílico al 50% para garantizar un buen rendimiento del producto. Proteja vidrios, ventanas, domos, jardineras y otros elementos de paisajismo durante la aplicación para evitar su deterioro o daño con el producto.

	MORENO PINTURAS	FECHA: 20/03/2018	
	FICHA TECNICA	COD.: DA-FT-002	
	DUROACABADOS® PINTURA ACRILICA EXTERIOR	Pág.: 2 de 3	

Aplicación

Mezclar el producto con espátula hasta obtener un líquido uniforme. Puede aplicarse por los métodos tradicionales de brocha, pistola o rodillo. Para aplicar con brocha o rodillo diluir 4 partes de pintura por 1 de agua, a mayor cantidad de agua afectará el cubrimiento. Para aplicar con Airless diluir con un 10% de agua y con pistola se recomienda diluir según las indicaciones del fabricante.

No mezcle el producto con otros materiales que puedan alterar sus propiedades y desempeño. En el momento de la aplicación, la temperatura ambiente debe ser mayor a 5°C y la de la superficie no debe ser mayor a 40°C.

Terminada la aplicación permita el tiempo de secamiento adecuado del producto. Lave con agua los equipos de aplicación.

Recomendaciones Generales

Importante

- ✓ Evite el contacto prolongado con la piel.
- ✓ En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua limpia, no frote ni restriegue, y consulte al médico.
- ✓ Duroacabados es un producto no tóxico, ni inflamable.
- ✓ Utilizar guantes de caucho en caso de mezcla manual.
- ✓ Almacénese hasta 4 meses sellado, en un lugar fresco y seco bajo techo, en su envase original, en arrumes de 3 cuñetes.
- ✓ Una vez destapado el producto se debe consumir en el menor tiempo posible.
- ✓ La pintura Duroacabados estará en condiciones de lavarse luego de su respectivo tiempo de secado, que deben ser como mínimo 30 días.
- ✓ La limpieza del producto debe ser con agua y jabón suaves. (No utilizar elementos abrasivos como esponjas o cepillos).
- ✓ Proteger las áreas cuando se requiera lavar pisos o superficies contiguas, a las paredes con químicos (ácidos) fuertes.
- ✓ Aplíquese en condiciones ambientales favorables para su secado. (no aplique si prevén lluvias antes de 6 horas.)
- ✓ No utilizar elementos abrasivos para su limpieza, tales como esponjas, cepillos etc.
- ✓ No hacer presión sobre un área específica, porque esta presión generará brillo sobre dicha área. Para ello es recomendable limpiar el tramo de pared haciendo el mismo movimiento y limpieza, para que su acabado no varíe.

	MORENO PINTURAS	FECHA: 20/03/2018	
	FICHA TECNICA	COD.: DA-FT-002	
	DUROACABADOS® PINTURA ACRILICA EXTERIOR	Pág.: 3 de 3	

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS



PROPIEDAD	VALOR	UNIDADES
Densidad		g/cm ³
Color	Blanco	-
pH	8.5 - 9	-
Viscosidad	101.5	KU
Secado al tacto	1.5 – 2.5	Horas
Secado total	24	Horas
Cubrimiento	>96	%
Resistencia a la abrasión en húmedo	>260	Ciclos
Lavabilidad, remoción de manchas	>70	%
Finura Hegman	> 6.0	-

Rendimiento aproximado

TIPO DE SUPERFICIE	RENDIMIENTO PRÁCTICO
Estuco plástico	25 – 30 m ² /gln a 3 manos
Repinte sobre color distinto	30 – 35 m ² /gln a 3 manos
Repinte sobre mismo color o similar	35 – 45 m ² /gln a dos manos

5. BENEFICIOS

- ✓ Fácil de usar.
- ✓ Excelente adherencia.
- ✓ Lavable.
- ✓ Secado rápido entre capas.
- ✓ Se encuentra en amplia gama de colores.
- ✓ Gran cubrimiento.
- ✓ Acabado mate

	MORENO PINTURAS	FECHA: 20/03/2018	
	FICHA TECNICA	COD.: DA-FT-002	
	DUROACABADOS® PINTURA ACRILICA EXTERIOR	Pág.: 4 de 3	

6. ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Este producto en condiciones adecuadas de uso, no presenta ningún riesgo para la salud, se recomienda aplicar con una ventilación adecuada y mantener fuera del alcance de los niños.

Evite el contacto prolongado con la piel. En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua limpia, no frote ni restriegue, y consulte al médico. Si el producto es ingerido o se presenta irritación o reacción alérgica por contacto con alguna parte del cuerpo, obtener atención médica inmediata. Utilizar guantes de caucho en caso de mezcla manual. Usar elementos de protección personal.

No tirar el producto en el desagüe, sobre suelo ni en un cauce de agua. Los residuos secos y envases vacíos se pueden disponer como residuo ordinario.

Almacénese el producto en un lugar fresco y seco. Una vez destapado el producto debe ser almacenado en un lugar seco y en su envase original completamente sellado; consumir en el menor tiempo posible.

7. PRESENTACIÓN

- Tanque 5 Galones
- Galón

8. INFORMACION GENERAL

Distribuido por:
 MORENO PINTURAS, SA. Para la marca PINTAMAX®
www.morenopinturas.com

La información y recomendaciones suministradas en esta Ficha Técnica constituyen un servicio a nuestros Clientes, con base a nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que dependen de las condiciones específicas de aplicación.

Importante: La garantía es válida cuando el producto se aplica según las recomendaciones de la ficha técnica. La garantía no incluye mano de obra y costo de esta; por lo tanto, no asumiremos responsabilidad alguna por daños o perjuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición del producto o de la cantidad pagada por el mismo.