
	MORENO PINTURAS	FECHA: 20/03/2018	
	FICHA TECNICA	COD.: PTR-FT-001	
	PINTAMAX® SETFAST TRAFFIC PAINT DRY ALKYD	Pág.: 1 de 3	

## 1. DESCRIPCIÓN

### **PINTURA DE DEMARCACION, DE SECADO RÁPIDO.**

Es una pintura en base alquídica de secado rápido, en colores blanco y amarillo que cumple con los colores de la para demarcación de Carreteras Públicas.

## 2. USOS Y PROPIEDADES

Para asfalto, concreto, hormigón, ladrillo y demás áreas que requieran marcado.



- No use este producto en superficies de asfalto sin curar.

Para marcado y delineación de:

Estacionamientos, pistas de aeropuerto, centros comerciales, áreas de demarcación en fábricas, marca de suelo, bordillos, marcado de cebras y franjas

## 3. PREPACIÓN DE SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia, seca y en buen estado. Eliminar todo aceite, polvo, grasa, suciedad, óxido suelto y otros materiales extraños para garantizar una adherencia adecuada.
- Las superficies deben estar limpias, secas y libres de pintura suelta o descascarada.
- No aplique cuando las temperaturas del aire o de la superficie estén por debajo de 40 ° F (4,5 ° C), o cuando la humedad relativa exceda del 85%.
- La presencia de selladores de hormigón o eflorescencia en el nuevo hormigón puede interferir con la adherencia y debe eliminarse.
- La mayoría de las líneas previamente pintadas pueden ser repintadas sin más preparación de la superficie, siempre que la pintura vieja todavía esté adherida firmemente a la superficie. Sin embargo, varias capas de pintura eventualmente se pelarán y requieren su eliminación.
- Lo ideal sería permitir que las nuevas superficies asfálticas envejezcan varios meses antes de la demarcación.

	MORENO PINTURAS	FECHA: 20/03/2018	
	FICHA TECNICA	COD.: PTR-FT-001	
	PINTAMAX® SETFAST TRAFFIC PAINT DRY ALKYD	Pág.: 2 de 3	

#### 4. ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROPIEDADES	ESPECIFICACION
ACABADO	MATE
% SOLIDOS	48%
PESO SOLIDO	71%
VOC	450 gl; 3.5 lb/gl
COLOR	Blanco - Amarillo
TIEMPO DE SECADO	Al tacto 15 minutos. Sin trafico: 15 minutos
TIEMPO DE CONSERVACIÓN	12 meses en su empaque original sellado y en condiciones adecuadas de almacenamiento.
RENDIMIENTO TEORICO APROXIMADO:	Aproximado 320 mt lineales en una línea continua de 4" por galón.

#### 5. BENEFICIOS

- ✓ *Secado rápido*
- ✓ *Colores de alta visibilidad.*
- ✓ *Listo para usar*
- ✓ *Durable*



#### 6. ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Este producto en condiciones adecuadas de uso, no presenta ningún riesgo para la salud, se recomienda aplicar con una ventilación adecuada y mantener fuera del alcance de los niños.

Evite el contacto prolongado con la piel. En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua limpia, no frote ni restriegue, y consulte al médico. Si el producto es ingerido o se presenta irritación o reacción alérgica por contacto con alguna parte del cuerpo, obtener atención médica inmediata. Utilizar guantes de caucho en caso de mezcla manual. Usar elementos de protección personal.

No tirar el producto en el desagüe, sobre suelo ni en un cauce de agua. Los residuos secos y envases vacíos se pueden disponer como residuo ordinario.

Almacénese el producto en un lugar fresco y seco. Una vez destapado el producto debe ser almacenado en un lugar seco y en su envase original completamente

	MORENO PINTURAS	FECHA: 20/03/2018	
	FICHA TECNICA	COD.: PTR-FT-001	
	PINTAMAX® SETFAST TRAFFIC PAINT DRY ALKYD	Pág.: 3 de 3	

sellado; consumir en el menor tiempo posible.

## 7. PRESENTACIÓN

TANQUE POR 5 GALONES  
GALON

## 8. INFORMACION GENERAL

Distribuido por:  
MORENO PINTURAS, SA. Para la marca PINTAMAX®  
[www.morenopinturas.com](http://www.morenopinturas.com)

La información y recomendaciones suministradas en esta Ficha Técnica constituyen un servicio a nuestros Clientes, con base a nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que dependen de las condiciones específicas de aplicación.

Importante: La garantía es válida cuando el producto se aplica según las recomendaciones de la ficha técnica. La garantía no incluye mano de obra y costo de esta; por lo tanto, no asumiremos responsabilidad alguna por daños o perjuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición del producto o de la cantidad pagada por el mismo.