

| | | | |
|---|----------------------------|-------------------|---|
|  | MORENO PINTURAS | FECHA: 16/01/2024 |  |
| | FICHA TECNICA | COD.: PRA-FT-002 | |
| | PINTAMAX® TEXTURA ACRILICA | Pág.: 1 de 4 | |

1. DESCRIPCIÓN

TEXTURA es recubrimiento arquitectónico listo para aplicar, con una fórmula completamente soluble en agua que eleva los estándares de calidad en decoración y protección de fachadas. TEXTURA se diferencia por su alta calidad ofrece un rendimiento óptimo, con un excelente desempeño en Interiores y Exteriores. Diseñado para garantizar un desempeño excepcional, TEXTURA combina funcionalidad y estética para embellecer y preservar los espacios arquitectónicos.

2. USOS Y PROPIEDADES

TEXTURA es recomendado para la decoración y protección de una amplia gama de superficies, incluyendo muros, fachadas, cielos rasos sobre concreto vaciado, repellos, bloques, asbesto-cemento en interiores y/o exteriores. Su versatilidad y fórmula de alto rendimiento lo convierten en la elección ideal para embellecer y resguardar diversas áreas arquitectónicas, proporcionando una solución confiable y estéticamente atractiva.

3. PREPACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACION

Preparación de Superficie

- Presupueste las cantidades de producto a utilizar con el fin de terminar la superficie completa, así evitará cambios en la tonalidad del producto en la misma área.
- La superficie debe estar pareja, libre de polvo, grasas, pinturas en mal estado, humedades, grietas, repellos inestables o desprendidos y contaminantes que afectan la adherencia y permanencia de la TEXTURA.
- En caso de que la superficie se encuentre en mal estado es decir con pinturas deterioradas, polvo, grasa, humedades, grietas, repellos inestables o desprendidos, o presente problemas de alcalinidad o eflorescencia aplique SELLADOR ANTIALCALINO para evitar que estos factores impidan una buena adherencia de la TEXTURA.
- En caso de utilizar materiales de diferente lote, haga el respectivo cambio de lote en las esquinas o filos preferiblemente.

| | | | |
|---|----------------------------|-------------------|---|
|  | MORENO PINTURAS | FECHA: 16/01/2024 |  |
| | FICHA TECNICA | COD.: PRA-FT-002 | |
| | PINTAMAX® TEXTURA ACRILICA | Pág.: 2 de 4 | |

Aplicación con Rodillo

- TEXTURA es un producto listo para usar, mezcle homogéneamente antes de aplicar.
Utilice un rodillo o rolo texturizador.
Es necesario que: el rodillo este totalmente empapado, para una aplicación uniforme de la textura.
Aplique el producto en una sección de 4' x 4' (1,20m * 1,20m). Siga trabajando en secciones de 4'x 4' hasta que toda la superficie esté completa. Deje secar al menos 4 horas. Se recomienda realizar la aplicación en la misma dirección para obtener un terminado más uniforme.
Una vez que el acabado de la textura se haya secado se requiere de 24-48 horas, para cambiar el color.
Realice esgrafiados o la decoración según la creatividad y destreza del aplicador.

Aplicación con Llana

- Aplique TEXTURA con llana metálica en capa delgada, haciéndolo de arriba hacia abajo con movimientos semicirculares, con la llana retire el exceso de material y dejar la capa del espesor del grano para que este se note.
- Realice el esgrafiado con Flota de madera de arriba hacia abajo en sentido vertical hasta lograr la textura deseada; también se puede aplicar en forma redondeada o en contraste de trazados horizontales y verticales, esto dependerá del acabado que se quiera obtener. La aplicación se debe hacer iniciando en las partes superiores del muro y terminando en las inferiores.

Recomendaciones Generales

- No aplique TEXTURA sobre superficies con humedades, esto ocasiona manchas o cambios de tono del color original de cualquier producto.
- TEXTURA puede disolverse con agua hasta darle la manejabilidad deseada.
- En todo este proceso se debe estar limpiando los elementos de trabajo constantemente con una esponja húmeda.

| | | | |
|---|----------------------------|-------------------|---|
|  | MORENO PINTURAS | FECHA: 16/01/2024 |  |
| | FICHA TECNICA | COD.: PRA-FT-002 | |
| | PINTAMAX® TEXTURA ACRILICA | Pág.: 3 de 4 | |

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS

| PROPIEDADES | ESPECIFICACION |
|---------------------------------|--|
| DENSIDAD | 2.0 + 0.2 g/cm ³ |
| % SOLIDOS | 82 - 84%p/p |
| pH: | 9.2 – 9.4 |
| TIPOS DE ACABADOS | Textura Gruesa Textura Mediana Textura Fina |
| TIEMPO DE SECADO | Seca en 4 horas a 75°F (23°C) y con 50% de humedad. El proceso es más retardado en condiciones más húmedas o frías. • La superficie fragua completamente en 1 semana. |
| TIEMPO DE CONSERVACIÓN | 12 meses en su empaque original sellado y en condiciones adecuadas de almacenamiento. |
| RENDIMIENTO TEORICO APROXIMADO: | 3 Kg/m ² sobre muros repellados. 4.5 Kg/m ² sobre concretos de cemento vaciado. |

5. BENEFICIOS

- Material de alta durabilidad, resistente a los rayos UV, y resistente a la formación de hongos, algas, líquenes y moho.
- Es un producto listo para aplicar, lo que garantiza la limpieza del lugar donde se aplica. Fácil mantenimiento (agua, cepillo plástico y jabones suaves). Cuando la superficie lo requiera, se puede hacer mantenimiento a las áreas texturizadas, con **PINTAMAX SEMI GLOSS**.
- Su formulación proporciona acabados de alta definición logrando uniformidad, modelaje y estabilidad al momento de la aplicación.
- Se encuentra en diferentes tipos de acabados tales como Texturas Finas, Gruesas, Medianas, Esgrafiados o Graniplast con Granos Finos, con Granos Medios y con Granos Gruesos.

6. ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Este producto en condiciones adecuadas de uso, no presenta ningún riesgo para la salud, se recomienda aplicar con una ventilación adecuada y mantener fuera del alcance de los niños.

Evite el contacto prolongado con la piel. En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua limpia, no frote ni restriegue, y consulte al médico. Si el producto es ingerido o se presenta irritación o reacción alérgica por contacto con alguna parte del cuerpo, obtener atención médica inmediata. Utilizar guantes de caucho en caso de mezcla manual. Usar elementos de protección personal.

| | | | |
|---|----------------------------|-------------------|---|
|  | MORENO PINTURAS | FECHA: 16/01/2024 |  |
| | FICHA TECNICA | COD.: PRA-FT-002 | |
| | PINTAMAX® TEXTURA ACRILICA | Pág.: 4 de 4 | |

No tirar el producto en el desagüe, sobre suelo ni en un cauce de agua. Los residuos secos y envases vacíos se pueden disponer como residuo ordinario.

Almacénese el producto en un lugar fresco y seco. Una vez destapado el producto debe ser almacenado en un lugar seco y en su envase original completamente sellado; consumir en el menor tiempo posible.

7. PRESENTACIÓN

Tanque por 5 galones

8. INFORMACION GENERAL

Distribuido por:
 MORENO PINTURAS, SA. Para la marca PINTAMAX®
www.morenopinturas.com

La información y recomendaciones suministradas en esta Ficha Técnica constituyen un servicio a nuestros Clientes, con base a nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que dependen de las condiciones específicas de aplicación.

Importante: La garantía es válida cuando el producto se aplica según las recomendaciones de la ficha técnica. La garantía no incluye mano de obra y costo de esta; por lo tanto no asumiremos responsabilidad alguna por daños o perjuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición del producto o de la cantidad pagada por el mismo.