

	MORENO PINTURAS	FECHA: 20/03/2018	
	FICHA TECNICA	COD.: PRA-FT-001	
	PINTAMAX® REPELLO ACRILICO	Pág.: 1 de 3	



### Descripción:

Repello Acrílico es una pasta acrílica base agua, de granulometría media para lograr eficiente poder de relleno. Especialmente diseñada para nivelar, corregir y preparar paredes verticales exteriores, que posteriormente se van a pintar, estucar o dar acabado con texturas.

### Usos:

Se utiliza como material para rellenar superficies de concreto y pañetes en ambientes exteriores y mejorar el rendimiento de los estucos plásticos, las pinturas y los acabados texturizados.

### Ventajas y Beneficios:

- ✓ Listo para usar.
- ✓ Excelente adherencia.
- ✓ Grano fino para mejor acabado.
- ✓ Secado rápido entre capas.
- ✓ Alta viscosidad. No se cae de la llana.
- ✓ De color blanco para no generar contraste.
- ✓ De acabado duro y de alta resistencia al agua y a la intemperie sin necesidad de adicionar cemento.

### Presentaciones:

- Tanque 5 Galones

	MORENO PINTURAS	FECHA: 20/03/2018	
	FICHA TECNICA	COD.: PRA-FT-001	
	PINTAMAX® REPELLO ACRILICO	Pág.: 2 de 3	

### Especificaciones Técnicas:

PROPIEDAD	VALOR	UNIDADES
Consistencia	Pastosa	-
Densidad	1.96	g/cm <sup>3</sup>
Color	Blanco	-
pH	8.5 - 9	-
Secado al tacto	2	Horas
Secado total	27	Días
Espesor máximo de película	4	mm

### Rendimiento aproximado

TIPO DE SUPERFICIE	RENDIMIENTO PRÁCTICO
Repellos o Revoque	1.9 Kg/m <sup>2</sup>
Bloque de cemento sin uso de codal	3.5 Kg/m <sup>2</sup>
Bloque de cemento con uso de codal	5.5 Kg/m <sup>2</sup>

### Instrucciones de uso

#### *Preparación de superficies*

La superficie debe estar libre de polvo, grasas, pinturas deterioradas, humedades, grietas, revoques inestables o desprendidos y contaminantes que puedan afectar la adherencia del producto. En caso de superficies con deficientes tratamientos de dilataciones, ondulaciones o protuberancias prepare la superficie con Repello Acrílico. Sobre superficies muy absorbentes, aplique una mano de Imprimante acrílico al 50% para garantizar un buen rendimiento del producto.

Proteja vidrios, ventanas, domos, jardineras y otros elementos de paisajismo durante la aplicación para evitar su deterioro o daño con el producto.

#### *Aplicación*

El producto viene listo para usar. No mezcle el producto con otros materiales que puedan alterar sus propiedades y desempeño. En el momento de la aplicación, la temperatura ambiente debe ser mayor a 5°C y la de la superficie no debe ser mayor a 40°C.

Mezcle el producto antes de aplicar, para homogenizar su consistencia. Antes de aplicar recorra la superficie con una regla metálica e identifique visualmente los sitios de mayor profundidad en donde se requiere la aplicación de mayor cantidad de material. En

	MORENO PINTURAS	FECHA: 20/03/2018	
	FICHA TECNICA	COD.: PRA-FT-001	
	PINTAMAX® REPELLO ACRILICO	Pág.: 3 de 3	

pañetes muy porosos se recomienda aplicar 1 capa de producto. En muros de concreto se recomienda aplicar de 2 a 3 manos capas del producto. Extienda el material uniformemente sobre la superficie con llana metálica lisa o espátula, siguiendo el procedimiento de un estuco convencional.

Asiente bien y ejerza presión para compactarlo evitando porosidad. Empareje y retire los excesos con llana, regla metálica o codal. Realice la aplicación en capas cruzadas en sentido horizontal y vertical para corregir imperfecciones.

Herramientas y otros elementos de trabajo se lavan con agua.

### **ALMACENAMIENTO Y MANEJO**

Este producto en condiciones adecuadas de uso, no presenta ningún riesgo para la salud, se recomienda aplicar con una ventilación adecuada y mantener fuera del alcance de los niños.

Evite el contacto prolongado con la piel. En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua limpia, no frote ni restriegue, y consulte al médico. Si el producto es ingerido o se presenta irritación o reacción alérgica por contacto con alguna parte del cuerpo, solicitar atención médica inmediata. Utilizar guantes de caucho en caso de mezcla manual. Usar elementos de protección personal.

No tirar el producto en el desagüe, sobre suelo ni en un cauce de agua. Los residuos secos y envases vacíos se pueden disponer como residuo ordinario.

Almacénese el producto en un lugar fresco y seco. Una vez destapado el producto debe ser almacenado en un lugar seco y en su envase original completamente sellado; consumir en el menor tiempo posible.

### **INFORMACION GENERAL**

Distribuido por: MORENO PINTURAS, SA. Para la marca PINTAMAX®

La información y recomendaciones suministradas en esta Ficha Técnica constituyen un servicio a nuestros Clientes, con base a nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que dependen de las condiciones específicas de aplicación.

	MORENO PINTURAS	FECHA: 20/03/2018	
	FICHA TECNICA	COD.: PRA-FT-001	
	PINTAMAX® REPELLO ACRILICO	Pág.: 4 de 3	

Importante: La garantía es válida cuando el producto se aplica según las recomendaciones de la ficha técnica. La garantía no incluye mano de obra y costo de esta; por lo tanto, no asumiremos responsabilidad alguna por daños o perjuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición del producto o de la cantidad pagada por el mismo.