

	MORENO PINTURAS	FECHA: 01/02/2018	
	FICHA TECNICA	COD.: PSA-FT-001	
	PINTAMAX® SEMI GLOSS	Pág.: 1 de 4	

1. DESCRIPCIÓN

Pintura de látex semi-brillante de alta calidad, para superficies interiores o exteriores, nuevas o previamente pintadas. Espesa y pareja en su aplicación.

2. USOS Y PROPIEDADES

PINTAMAX SEMI GLOSS está diseñada para la decoración y protección en superficies como paredes, fachadas, patios revocados en bloque a la vista, tejas de asbesto-cemento y para repintes sobre pinturas vinílicas previo acondicionamiento de la superficie. PINTAMAX SEMI GLOSS es recomendado para uso en ambientes exteriores, y todo tipo de construcciones tales como edificios, residencias, oficinas, salones, etc.

3. APLICACIÓN Y PREPARACIÓN

Preparación de Superficie

- La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, mugre, grasa, pintura deteriorada y libre de cal; ya que estos agentes afectan la adherencia y permanencia de PINTAMAX SEMI GLOSS.
- Acondicionar la superficie corrigiendo las irregularidades, defectos o humedades, eliminar antiguas capas de pintura deterioradas y resanar grietas o fisuras. Lije las superficies y limpie con un paño para evitar residuos de polvo.
- En caso de presencia de hongos, lama verde o gris (moho) en la superficie a pintar, se recomienda lavar con una solución de Hipoclorito de Sodio al 5%; aplicar la solución de hipoclorito con cepillo de cerdas plásticas o de alambre y se deja actuar mínimo durante 20 minutos. Lavar toda la superficie con abundante agua y dejar secar. Utilice elementos de protección personal (gafas, guantes y ropa adecuada) durante la aplicación.
- Sobre superficies alcalinas (pH superior a 10) como las tejas de asbesto-cemento, los repellos y morteros modificados con cal, se debe acondicionar la superficie y aplicar una o dos manos de sellador antialcalino dejando secar por espacio de 2 a 3 horas, antes de aplicar la PINTAMAX SEMI GLOSS.
- En superficies con pintura en buenas condiciones: si la pintura es brillante, se lija suavemente en seco para eliminar totalmente el brillo. Si es mate se limpia y seca bien.
- Aplique el producto solo cuando la temperatura ambiental sea superior a 5° C y la temperatura de la superficie sea menor de 40° C.

	MORENO PINTURAS	FECHA: 01/02/2018	
	FICHA TECNICA	COD.: PSA-FT-001	
	PINTAMAX® SEMI GLOSS	Pág.: 2 de 4	

Aplicación

- Mezcle PINTAMAX SEMI GLOSS con una espátula limpia hasta obtener una consistencia homogénea; aplique PINTAMAX SEMI GLOSS con brocha, rodillo de felpa o soplete para aspersion. Las herramientas de trabajo se lavan con agua.
- Luego de una adecuada preparación de superficie, se recomienda aplicar dos o tres manos de PINTAMAX SEMI GLOSS dependiendo del poder absorbente de la superficie. Es importante dejar secar de 2 a 3 horas antes de aplicar la segunda mano.
- Para la aplicación con brocha o rodillo se mezcla la pintura con agua, hasta lograr la viscosidad deseada. Es recomendable máximo un 25% de dilución por galón; pero si se va aplicar con pistola convencional, se recomienda una mayor dilución de pintura, aproximadamente de un 30% de dilución por galón.

Recomendaciones Generales

- Cualquier residuo de cal o carburo sobre el muro, debe ser eliminado totalmente de la superficie antes de aplicar PINTAMAX SEMI GLOSS.
- Si la superficie presenta humedad, es conveniente eliminarla completamente.
- Para repinte, la superficie se debe lijar suavemente para retirar grasa y polvo cuando la pintura se encuentra en buen estado, en caso contrario se recomienda retirarla completamente
- Antes de limpiar la superficie pintada, se debe esperar 30 días como mínimo, usando sólo agua y jabón de tocador. De esta manera, se asegura el curado completo de la película de pintura aplicada.
- La limpieza del producto debe ser con agua y jabón suave. (Jabón de tocador) no usar jabones ácidos ni emulsiones de limpieza. Durante la limpieza no utilizar elementos abrasivos para su limpieza, tales como esponjas, cepillos etc.
- Durante la limpieza de la superficie pintada no hacer presión sobre un área específica, porque esta presión generará diferencia sobre dicha área. Para ello es recomendable limpiar el tramo de pared haciendo el mismo movimiento y limpieza, para que su acabado no varíe.
- Proteja la superficie pintada con plástico, si requiere lavar los pisos con productos químicos fuertes (ácidos) con el fin de evitar algún tipo de salpique hacia las paredes.

	MORENO PINTURAS	FECHA: 01/02/2018	
	FICHA TECNICA	COD.: PSA-FT-001	
	PINTAMAX® SEMI GLOSS	Pág.: 3 de 4	

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROPIEDADES	ESPECIFICACION
DENSIDAD	1,40 ± 0,05 g/cm ³
ACABADO	Semi brillante
COLOR	Gama variada de colores
PH	8.5 – 9.0
TIEMPO DE SECADO	2 a 3 Horas entre manos
LIMPIEZA	Agua y jabón de tocador transcurrido 30 días
TIEMPO DE CONSERVACIÓN	12 meses en su empaque original sellado y condiciones adecuadas de almacenamiento.
RENDIMIENTO TEORICO APROXIMADO:	<ul style="list-style-type: none"> • Obra nueva sobre Estuco Plástico 25 - 30 m² /galón. • En repinte sobre color distinto 30 - 35 m² /galón • En repinte sobre color similar: 35 - 45 m² /galón a 2 manos

5. BENEFICIOS

PINTAMAX SEMI GLOSS es Ideal para cubrir áreas donde se requiere alto desempeño, larga duración, y demandan limpieza constante.

- ✓ Acabado lavable
- ✓ Semi - Brillante
- ✓ Uso en interiores y exteriores
- ✓ De fácil aplicación
- ✓ Alta cobertura
- ✓ Resistente a hongos y bacterias.
- ✓ No se pela ni descascara en condiciones extremas
- ✓ Amigable con el medio ambiente. (Sin VOC* bajo olor)

PINTAMAX SEMI GLOSS es un producto de buen rendimiento, resistencia a la humedad, alcalinidad y atmosferas con alta concentración salina.

6. ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Este producto en condiciones adecuadas de uso, no presenta ningún riesgo para la salud, se recomienda aplicar con una ventilación adecuada y mantener fuera del alcance de los niños.

Almacénese el producto en un lugar fresco y seco. Evite el contacto con los ojos, usar equipo de seguridad industrial para construcción; si el producto es ingerido o

	MORENO PINTURAS	FECHA: 01/02/2018	
	FICHA TECNICA	COD.: PSA-FT-001	
	PINTAMAX® SEMI GLOSS	Pág.: 4 de 4	

se presenta irritación o reacción alérgica por contacto con alguna parte del cuerpo, obtener atención médica inmediata.

No tirar el producto en el desagüe, sobre suelo ni en un cauce de agua. Los residuos secos y envases vacíos se pueden disponer como residuo ordinario.

Después de abierto el producto debe ser almacenado en un lugar seco y en su envase original completamente sellado; no agregue agua ni introduzca elementos que puedan ser focos de contaminación.

7. PRESENTACIÓN

Tanque de 5 galones

8. INFORMACION GENERAL

Distribuido por: MORENO PINTURAS, SA. Para la marca PINTAMAX®.

La información y recomendaciones suministradas en esta Ficha Técnica constituyen un servicio a nuestros Clientes, con base a nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que dependen de las condiciones específicas de aplicación.

Importante: La garantía es válida cuando el producto se aplica según las recomendaciones de la ficha técnica. La garantía no incluye mano de obra y costo de esta; por lo tanto, no asumiremos responsabilidad alguna por daños o perjuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición del producto o de la cantidad pagada por el mismo.