

	MORENO PINTURAS	FECHA: 11/10/2025	
	FICHA TECNICA	COD.: P-FT-001	
	VINILEXTRA® PINTURA ACRILICA	Pág.: 1 de 4	

1. DESCRIPCIÓN

Pintura arquitectónica base agua, diseñada para ambientes interiores y exteriores. En exteriores de menor exigencia, que sean bajo techo.

Composición química superior, que le brindan a la pintura cualidades como excelente adherencia; pintura de fácil aplicación, acabado mate, excelente nivelación, y alta cobertura. Disponible en tonos claros y blanco.

2. USOS Y PROPIEDADES

Uso Interior. Se puede aplicar en ambientes exteriores protegidos, como patios entechados o balcones. El plus de esta fórmula es su máxima cobertura. Especial para decorar y proteger superficies nuevas o previamente pintadas tales como:

- Base Cemento (**Superficie curada**):
 Concreto
 Bloque
 Hormigón
 Morteros de Revoque
 Placas de Fibro–Cemento
- Base yeso (**superficie sellada**):
 Joint Compound en polvo
 Yesos
 Placas cartón – Yeso: Construcción liviana
- Otros sustratos como:
 Estuco Plástico
 Pastas texturizables
 Superficies de madera en ambientes interiores

3. PREPACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACION

La superficie debe estar libre de polvo, grasas, pinturas deterioradas, humedades, grietas, revoques inestables o desprendidos y contaminantes que puedan afectar la adherencia del producto. En caso de superficies con deficientes tratamientos de dilataciones, ondulaciones o protuberancias prepare la superficie con Estuco Plástico interior/exterior.

	MORENO PINTURAS	FECHA: 11/10/2025	
	FICHA TECNICA	COD.: P-FT-001	
	VINILEXTRA® PINTURA ACRILICA	Pág.: 2 de 4	

Use *Pintamax Sellador Antialcalino Base Solvente*, para sellar o fijar sustratos sueltos a las paredes, para ampliar la vida útil de la pintura de acabado y si desea combatir problemas fuertes de alcalinidad, eflorescencia y moho en estos casos severos, utilice Pintamax Sellador Antialcalino Base Solvente y posterior puede proceder a pintar con Vinilextra®

Sobre superficies muy absorbentes, con incidencias moderadas, aplique SELLADOR PRIMERA MANO, para garantizar un buen rendimiento del producto. Proteja vidrios, ventanas, domos, jardineras y otros elementos de paisajismo durante la aplicación para evitar su deterioro o daño con el producto.

Aplicación

Mezclar el producto con espátula hasta obtener un líquido uniforme. Puede aplicarse por los métodos tradicionales de brocha, pistola (Airless) o rodillo.

El producto está listo para aplicarse directamente, sin necesidad de diluir. No obstante, se puede diluir hasta un 10% de agua.

No mezcle el producto con otros materiales que puedan alterar sus propiedades y desempeño. En el momento de la aplicación, la temperatura ambiente debe ser mayor a 5°C y la de la superficie no debe ser mayor a 40°C.

Terminada la aplicación permita el tiempo de secamiento adecuado del producto. Lave con agua los equipos de aplicación.

Recomendaciones Generales

Importante

- ✓ Una vez destapado el producto se debe consumir en el menor tiempo posible.
- ✓ La pintura Vinilextra® estará en condiciones de lavarse luego de su respectivo tiempo de secado, que deben ser como mínimo 30 días.
- ✓ La limpieza del producto debe ser con agua y jabón suaves. (No utilizar elementos abrasivos como esponjas o cepillos).
- ✓ Proteger las áreas cuando se requiera lavar pisos o superficies contiguas, a las paredes con químicos (ácidos) fuertes.
- ✓ No utilizar elementos abrasivos para su limpieza, tales como esponjas, cepillos etc.

	MORENO PINTURAS	FECHA: 11/10/2025	
	FICHA TECNICA	COD.: P-FT-001	
	VINILEXTRA® PINTURA ACRILICA	Pág.: 3 de 4	

- ✓ No hacer presión sobre un área específica, porque esta presión generará brillo sobre dicha área. Para ello es recomendable limpiar el tramo de pared haciendo el mismo movimiento y limpieza, para que su acabado no varíe.

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDADES
Densidad	4.3 a 5.2	k/gal
Color	Blanco	-
PH	8.5 – 9.5	-
Viscosidad	110	KU

Rendimiento aproximado

TIPO DE SUPERFICIE	RENDIMIENTO PRÁCTICO
Estuco plástico	25 – 30 m ² /gal a 3 manos
Repinte sobre color distinto	30 – 35 m ² /gal a 3 manos
Repinte sobre mismo color o similar	35 – 45 m ² /gal a dos manos

5. BENEFICIOS

- ✓ Fácil de usar.
- ✓ Excelente adherencia.
- ✓ Lavable.
- ✓ Secado rápido entre capas.
- ✓ Mayor poder cubriente
- ✓ Acabado mate
- ✓ Resistente a las manchas
- ✓ Resistente al desgaste y decoloración.
- ✓ Protección anti hongos

	MORENO PINTURAS	FECHA: 11/10/2025	
	FICHA TECNICA	COD.: P-FT-001	
	VINILEXTRA® PINTURA ACRILICA	Pág.: 4 de 4	

6. ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Este producto en condiciones adecuadas de uso, no presenta ningún riesgo para la salud, se recomienda aplicar con una ventilación adecuada y mantener fuera del alcance de los niños.

Evite el contacto prolongado con la piel. En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua limpia, no frote ni restriegue, y consulte al médico. Si el producto es ingerido o se presenta irritación o reacción alérgica por contacto con alguna parte del cuerpo, obtener atención médica inmediata. Utilizar guantes de caucho en caso de mezcla manual. Usar elementos de protección personal.

No tirar el producto en el desagüe, sobre suelo ni en un cauce de agua. Los residuos secos y envases vacíos se pueden disponer como residuo ordinario.

Almacénese el producto en un lugar fresco y seco. Una vez destapado el producto debe ser almacenado en un lugar seco y en su envase original completamente sellado; consumir en el menor tiempo posible.

7. PRESENTACIÓN

- Tanque 5 Galones
- Galón

8. INFORMACION GENERAL

Distribuido por:
 MORENO PINTURAS, SA.
www.morenopinturas.com

La información y recomendaciones suministradas en esta Ficha Técnica constituyen un servicio a nuestros Clientes, con base a nuestra experiencia y conocimientos

	MORENO PINTURAS	FECHA: 11/10/2025	
	FICHA TECNICA	COD.: P-FT-001	
	VINILEXTRA® PINTURA ACRILICA	Pág.: 5 de 4	

técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que dependen de las condiciones específicas de aplicación.

Importante: La garantía es válida cuando el producto se aplica según las recomendaciones de la ficha técnica. La garantía no incluye mano de obra y costo de esta; por lo tanto, no asumiremos responsabilidad alguna por daños o perjuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición del producto o de la cantidad pagada por el mismo.