

	MORENO PINTURAS	FECHA: 24/03/2024	
	FICHA TECNICA	COD.: P-FT-002	
	DUROACABADOS® PINTURA ACRILICA EXTERIOR	Pág.: 1 de 3	

1. DESCRIPCIÓN

Pintura arquitectónica base agua, especialmente formulada para su uso en ambientes exteriores que demandan resistencia al lavado y facilidad de limpieza. Esta pintura está elaborada con resinas de alta calidad, proporcionando durabilidad y resistencia al producto. Su fórmula incluye pigmentos y aditivos que le confieren excelentes propiedades, como una adherencia sobresaliente, fácil aplicación, acabado mate, óptima nivelación, alta cobertura y una calidad superior. Además, está disponible en una amplia variedad de colores innovadores y duraderos para satisfacer las necesidades estéticas de cualquier proyecto.

2. USOS Y PROPIEDADES

En ambientes exteriores. Especial para decorar y proteger superficies nuevas o previamente pintadas tales como:

- Base Cemento (**Superficie curada**):
 Concreto
 Bloque de ladrillo
 Adoquines
 Morteros de Revoque
 Placas de Fibro–Cemento
- Base yeso (**superficie sellada**):
 Estucos en Polvo
 Joint Compound en polvo
 Yesos
 Placas cartón – Yeso: Construcción liviana
- Otros sustratos como:
 Estuco Plástico
 Pastas texturizables
 Superficies de madera en ambientes interiores

3. PREPACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACION

Para lograr una óptima adherencia del producto, es crucial que la superficie esté completamente limpia de polvo, grasa, pintura deteriorada, humedad, grietas, revoques inestables o desprendidos, y cualquier otro contaminante. En caso de que la superficie presente tratamientos deficientes de dilatación, ondulaciones o protuberancias, se recomienda prepararla con Estuco Plástico interior/externo. En superficies altamente absorbentes, se debe aplicar una capa de Imprimante acrílico al 50% para asegurar un rendimiento óptimo del producto. Durante la aplicación, es imprescindible proteger vidrios, ventanas, domos, jardineras y otros elementos de paisajismo para evitar daños.

	MORENO PINTURAS	FECHA: 24/03/2024	
	FICHA TECNICA	COD.: P-FT-002	
	DUROACABADOS® PINTURA ACRILICA EXTERIOR	Pág.: 2 de 3	

Aplicación

Antes de la aplicación, mezcle el producto con una espátula hasta obtener una consistencia líquida uniforme. Puede aplicarse utilizando métodos tradicionales como brocha, pistola o rodillo. Para aplicar con brocha o rodillo, diluya 4 partes de pintura por 1 parte de agua, siendo consciente de que una mayor cantidad de agua afectará la cobertura. Si opta por un método de aplicación Airless, diluya el producto con un 10% de agua; mientras que con pistola, se recomienda seguir las indicaciones del fabricante para diluir correctamente. No mezcle el producto con otros materiales que puedan alterar sus propiedades. La temperatura ambiente durante la aplicación debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe exceder los 40°C. Después de la aplicación, permita que el producto se seque adecuadamente y limpie los equipos de aplicación con agua.

Recomendaciones Generales

Es importante seguir estas recomendaciones para un manejo seguro del producto:

- Evite el contacto prolongado con la piel y, en caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua limpia y consulte a un médico.
- Duroacabados es un producto no tóxico ni inflamable.
- Utilice guantes de caucho durante la mezcla manual.
- Almacene el producto sellado en su envase original en un lugar fresco, seco y bajo techo, por un máximo de 4 meses.
- Una vez abierto, consuma el producto en el menor tiempo posible.
- La pintura Duroacabados puede lavarse después de un mínimo de 30 días de secado.
- Limpie el producto con agua y jabón suaves, evitando el uso de elementos abrasivos como esponjas o cepillos.
- Proteja las áreas contiguas durante el lavado de pisos con químicos fuertes.
- Aplique el producto en condiciones ambientales favorables para su secado, evitando la aplicación si se prevén lluvias en las próximas 6 horas.
- Evite aplicar presión sobre áreas específicas durante la limpieza para evitar brillos. Se recomienda limpiar tramos de pared con movimientos uniformes para mantener un acabado consistente.

	MORENO PINTURAS	FECHA: 24/03/2024	
	FICHA TECNICA	COD.: P-FT-002	
	DUROACABADOS® PINTURA ACRILICA EXTERIOR	Pág.: 3 de 3	

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDADES
Densidad		g/cm3
Color	Blanco	-
pH	8.5 - 9	-
Viscosidad	101.5	KU
Secado al tacto	1.5 – 2.5	Horas
Secado total	24	Horas
Cubrimiento	>96	%
Resistencia a la abrasión en húmedo	>260	Ciclos
Lavabilidad, remoción de manchas	>70	%
Finura Hegman	> 6.0	-

Rendimiento aproximado

TIPO DE SUPERFICIE	RENDIMIENTO PRÁCTICO
Estuco plástico	25 – 30 m ² /gln a 3 manos
Repinte sobre color distinto	30 – 35 m ² /gln a 3 manos
Repinte sobre mismo color o similar	35 – 45 m ² /gln a dos manos

5. BENEFICIOS

- ✓ Fácil de usar.
- ✓ Excelente adherencia.
- ✓ Lavable.
- ✓ Secado rápido entre capas.
- ✓ Amplia gama de colores.
- ✓ Gran cubrimiento.
- ✓ Acabado mate

	MORENO PINTURAS	FECHA: 24/03/2024	
	FICHA TECNICA	COD.: P-FT-002	
	DUROACABADOS® PINTURA ACRILICA EXTERIOR	Pág.: 4 de 3	

6. ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Este producto, en condiciones adecuadas de uso, no presenta ningún riesgo para la salud. Se recomienda aplicarlo en áreas con una ventilación adecuada y mantenerlo fuera del alcance de los niños.

Evite el contacto prolongado con la piel. En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua limpia, sin frotar ni restregar, y consulte a un médico. Si el producto es ingerido o provoca irritación o reacción alérgica en cualquier parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato. Utilice guantes de caucho en caso de mezcla manual y asegúrese de utilizar elementos de protección personal.

No deseche el producto en el desagüe, en el suelo ni en cuerpos de agua. Los residuos secos y los envases vacíos pueden desecharse como residuos ordinarios.

Almacene el producto en un lugar fresco y seco. Una vez abierto, guárdelo en su envase original completamente sellado y en un lugar seco, consumiéndolo en el menor tiempo posible.

7. PRESENTACIÓN

- Tanque 5 Galones
- Galón

8. INFORMACION GENERAL

Distribuido por:

MORENO PINTURAS, SA. Para la marca PINTAMAX®

www.morenopinturas.com

La información y recomendaciones suministradas en esta Ficha Técnica constituyen un servicio a nuestros Clientes, con base a nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que dependen de las condiciones específicas de aplicación.

Importante: La garantía es válida cuando el producto se aplica según las recomendaciones de la ficha técnica. La garantía no incluye mano de obra y costo de esta; por lo tanto, no asumiremos responsabilidad alguna por daños o perjuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición del producto o de la cantidad pagada por el mismo.