

	MORENO PINTURAS	FECHA: 14/09/2025	
	FICHA TECNICA	COD.: P-FT-005	
	PINTAMAX CLASSIC® USO INTERIOR	Pág.: 1 de 4	

1. DESCRIPCIÓN

Pintamax Classic esta pintura es una opción versátil para múltiples aplicaciones en el interior de edificaciones y cielos rasos, destacándose por su facilidad de limpieza, ofrece durabilidad a bajo costo, buena adherencia, aplicación sencilla, y acabado mate. Disponible en blanco y colores claros.

2. USOS

Se usa como acabado de cielos rasos y paredes exclusivamente en interiores. Especial para decorar y proteger superficies nuevas o previamente pintadas tales como:

- Base yeso (superficie sellada):
Estucos en Polvo
Joint Compound en polvo
Yesos Placas cartón – Gypsum: Construcción liviana
- Otros sustratos como:
Estuco Plástico
Pastas texturizables
Superficies de madera en ambientes interiores

3. PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y APLICACIÓN

- Para asegurar una óptima adherencia del producto, es fundamental que la superficie esté completamente limpia y libre de cualquier contaminante. Se deben eliminar polvo, grasas, pinturas deterioradas, humedades, grietas, revoques inestables o desprendidos, así como cualquier otro material que pueda afectar la correcta adherencia.
- En caso de superficies con deficiencias como dilataciones, ondulaciones o protuberancias, se recomienda preparar la superficie utilizando Estuco Plástico interior/ (Pasta gypsum).
- Use *Pintamax® Sellador Antialcalino Base Solvente*, para sellar o fijar sustratos sueltos a las paredes, para ampliar la vida útil de la pintura de acabado y si desea combatir problemas fuertes de alcalinidad, eflorescencia y moho en estos casos severos, utilice *Pintamax® Sellador Antialcalino Base Solvente* y posterior puede proceder a pintar con Pintamax Classic.
- En superficies altamente absorbentes, con incidencias moderadas se sugiere aplicar *Pintamax® Sellador Primera Mano*; sea blanco o transparente para garantizar un rendimiento óptimo del producto.

	MORENO PINTURAS	FECHA: 14/09/2025	
	FICHA TECNICA	COD.: P-FT-005	
	PINTAMAX CLASSIC® USO INTERIOR	Pág.: 2 de 4	

- Es importante proteger elementos como vidrios, ventanas, domos y jardineras durante la aplicación para evitar posibles daños.

Aplicación:

- El producto debe mezclarse con una espátula hasta obtener una consistencia líquida uniforme.
- Puede aplicarse utilizando métodos tradicionales como brocha, pistola o rodillo. Para su aplicación con brocha o rodillo, el producto está listo para usar sin dilución.
- En el caso de aplicar con Airless, se recomienda diluir con un 20 – 25% de agua, mientras que para pistola convencional se sugiere una dilución del 25 - 50% de agua.
- Es importante no mezclar el producto con otros materiales que puedan alterar sus propiedades.
- La temperatura ambiente debe ser mayor a 5°C al momento de la aplicación, y la temperatura de la superficie no debe exceder los 40°C.
- Después de la aplicación, se debe permitir el tiempo de secado adecuado del producto, y se deben limpiar los equipos de aplicación con agua.

Importante:

- Evitar el contacto prolongado con la piel y, en caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia y consultar a un médico.
- PINTAMAX CLASSIC INTERIOR ® es un producto no tóxico ni inflamable.
- Se recomienda el uso de guantes de caucho en caso de mezcla manual.
- Almacenar el producto sellado en un lugar fresco y seco bajo techo, en su envase original, en arrumes de 3 Tanques, por un máximo de 4 meses.
- Una vez abierto el producto, se debe consumir en el menor tiempo posible.
- La pintura puede lavarse después de un mínimo de 30 días de secado.
- La limpieza del producto debe realizarse con agua y jabón suaves, evitando elementos abrasivos como esponjas o cepillos.
- Proteger las áreas contiguas a las paredes al lavar pisos o superficies con químicos fuertes (ácidos).
- Aplicar en condiciones ambientales favorables para el secado (evitar lluvias dentro de las próximas 6 horas).
- Evitar ejercer presión sobre áreas específicas durante la limpieza para evitar brillos, limpiando el tramo de pared con movimientos uniformes para mantener un acabado consistente.

	MORENO PINTURAS	FECHA: 14/09/2025	
	FICHA TECNICA	COD.: P-FT-005	
	PINTAMAX CLASSIC® USO INTERIOR	Pág.: 3 de 4	

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PROPIEDAD	VALOR	UNIDADES
Densidad	1.47	g/cm3
Color	Blanco	-
pH	8.5 – 9.5	-
Viscosidad	107	KU
Secado al tacto	1.5 – 2.5	Horas
Secado total	24	Horas
Cubrimiento	> 96	%
Resistencia a la abrasión en húmedo	> 70	Ciclos
Lavabilidad, remoción de manchas	> 60	%
Finura Hegman	> 6.0	-

Rendimiento aproximado

TIPO DE SUPERFICIE	RENDIMIENTO PRÁCTICO
Pasta Gypsum/Estuco plástico	20 – 25 m ² /gal a 3 manos
Repinte sobre color distinto	25 – 30 m ² /gal a 3 manos
Repinte sobre mismo color o similar	30 – 35 m ² /gal a dos manos

5. BENEFICIOS:

- Fácil de usar.
- Buena adherencia.
- Lavable
- Secado rápido entre capas.
- Blanco y colores claros.
- Buen cubrimiento.
- Acabado mate

6. ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Este producto en condiciones adecuadas de uso, no presenta ningún riesgo para la salud, se recomienda aplicar con una ventilación adecuada y mantener fuera del alcance de los niños.

Almacénese el producto en un lugar fresco y seco. Evite el contacto con los ojos, usar equipo de seguridad industrial para construcción; si el producto es ingerido

	MORENO PINTURAS	FECHA: 14/09/2025	
	FICHA TECNICA	COD.: P-FT-005	
	PINTAMAX CLASSIC® USO INTERIOR	Pág.: 4 de 4	

o se presenta irritación o reacción alérgica por contacto con alguna parte del cuerpo, obtener atención médica inmediata.

No tirar el producto en el desagüe, sobre suelo ni en un cauce de agua. Los residuos secos y envases vacíos se pueden disponer como residuo ordinario.

Después de abierto el producto debe ser almacenado en un lugar seco y en su envase original completamente sellado; no agregue agua ni introduzca elementos que puedan ser focos de contaminación.

En lo posible utilice el producto después de abierto en un tiempo de obra menor a 60 días.

7. PRESENTACIONES

- Tanque 5 Galones
- Galón

8. INFORMACIÓN GENERAL

Distribuido por:

MORENO PINTURAS, SA. Para la marca PINTAMAX®

www.morenopinturas.com

La información y recomendaciones suministradas en esta Ficha Técnica constituyen un servicio a nuestros Clientes, con base a nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que dependen de las condiciones específicas de aplicación.

Importante: La garantía es válida cuando el producto se aplica según las recomendaciones de la ficha técnica. La garantía no incluye mano de obra y costo de esta; por lo tanto, no asumiremos responsabilidad alguna por daños o perjuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición del producto o de la cantidad pagada por el mismo.