

	MORENO PINTURAS	FECHA: 11/10/2025	
	FICHA TECNICA	COD.: P-FT-009	
	PINTAMAX® MATE	Pág.: 1 de 4	

1. DESCRIPCIÓN

Pintura arquitectónica Premium base agua, diseñada para ambientes interiores y exteriores donde se requiere resistencia al lavado y facilidad de limpieza, formulada con resinas de alta calidad, que dan al producto durabilidad y resistencia. Posee pigmentos y aditivos que le brindan a la pintura otras cualidades como excelente adherencia; pintura de fácil aplicación, **acabado mate**, excelente nivelación, alta cobertura y calidad superior. Disponible en colores en una amplia gama de colores innovadores y perdurables.

2. USOS

En ambientes interiores. Especial para decorar y proteger superficies nuevas o previamente pintadas tales como:

- Base Cemento (**Superficie curada**):
 - Concreto
 - Bloque de ladrillo
 - Adoquines
 - Morteros de Revoque
 - Placas de Fibro–Cemento
- Base yeso (**superficie sellada**):
 - Estucos en Polvo
 - Joint Compound en polvo
 - Yesos
 - Placas cartón – Yeso: Construcción liviana
- Otros sustratos como:
 - Estuco Plástico
 - Pastas texturizables
 - Superficies de madera en ambientes interiores.

***Ver especificaciones para pinturas preparadas (mezclas) con bases pigmentarias de bajo poder cubriente.

3. PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y APLICACION

La superficie debe estar libre de polvo, grasas, pinturas deterioradas, humedades, grietas, revoques inestables o desprendidos y contaminantes que puedan afectar la adherencia del producto. En caso de superficies con deficientes tratamientos de dilataciones, ondulaciones o protuberancias prepare la superficie con Estuco Plástico interior/externo.

	MORENO PINTURAS	FECHA: 11/10/2025	
	FICHA TECNICA	COD.: P-FT-009	
	PINTAMAX® MATE	Pág.: 2 de 4	

Use *Pintamax Sellador Antialcalino Base Solvente*, para sellar o fijar sustratos sueltos a las paredes, para ampliar la vida útil de la pintura de acabado y si desea combatir problemas fuertes de alcalinidad, eflorescencia y moho en estos casos severos, utilice *Pintamax® Sellador Antialcalino Base Solvente* y posterior puede proceder a pintar con Pintamax® Mate.

En superficies altamente absorbentes, con incidencias moderadas se sugiere aplicar Pintamax® Sellador Primera Mano blanco, para garantizar un rendimiento óptimo del producto.

Aplicar *Pintamax® Sellador Primera Mano*, a alta nivelación 2 manos, principalmente cuándo la Pintura de acabado es elegida en colores de base Ultra Deep o tonalidades oscuras. Los colores óxidos (naturales) son los recomendados a utilizar en intemperies ya que logran un mejor desempeño respecto de otros colores fuertes.

Proteja vidrios, ventanas, domos, jardineras y otros elementos de paisajismo durante la aplicación para evitar su deterioro o daño con el producto.

Aplicación

Mezclar el producto con espátula hasta obtener un líquido uniforme. Puede aplicarse por los métodos tradicionales de brocha, rodillo o pistola Airless se puede diluir hasta un máximo de 25% de agua. Esta recomendación es a criterio profesional del personal que ejecuta, acorde al área de aplicación y necesidad específica que requiere en la superficie de aplicación.

No mezcle el producto con otros materiales que puedan alterar sus propiedades y desempeño. En el momento de la aplicación, la temperatura ambiente debe ser mayor a 5°C y la de la superficie no debe ser mayor a 40°C.

Terminada la aplicación permita el tiempo de secamiento adecuado del producto. Lave con agua los equipos de aplicación.

Importante

- Evite el contacto prolongado con la piel.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua limpia, no frote ni restrigue, y consulte al médico.
- Pintamax Mate® es un producto no tóxico, ni inflamable.
- Utilizar guantes de caucho en caso de mezcla manual.
- Almacénese hasta 4 meses sellado, en un lugar fresco y seco bajo techo, en su envase original, en arrumes de 3 tanques.
- Una vez destapado el producto se debe consumir en el menor tiempo posible.

	MORENO PINTURAS	FECHA: 11/10/2025	
	FICHA TECNICA	COD.: P-FT-009	
	PINTAMAX® MATE	Pág.: 3 de 4	

- La pintura Pintamax® Mate estará en condiciones de lavarse luego de su respectivo tiempo de secado, que deben ser como mínimo 30 días.
- La limpieza del producto debe ser con agua y jabón suaves. (No utilizar elementos abrasivos como esponjas o cepillos).
- Proteger las áreas cuando se requiera lavar pisos o superficies contiguas, a las paredes con químicos (ácidos) fuertes.
- Aplíquese en condiciones ambientales favorables para su secado. (no aplique si prevén lluvias antes de 6 horas.)
- No utilizar elementos abrasivos para su limpieza, tales como esponjas, cepillos etc.
- No hacer presión sobre un área específica, porque esta presión generará brillo sobre dicha área. Para ello es recomendable limpiar el tramo de pared haciendo el mismo movimiento y limpieza, para que su acabado no varíe.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PROPIEDAD	VALOR	UNIDADES
Densidad		g/cm ³
Color	Blanco	-
pH	8.5 – 9	-
Viscosidad	110	KU
Secado al tacto	1.5 – 2.5	Horas
Secado total	24	Horas
Cubrimiento	>96	%
Resistencia a la abrasión en húmedo	>400	Ciclos
Lavabilidad, remoción de manchas	>80	%
Finura Hegman	> 5.0	-

***Las pinturas preparadas en bases pigmentarias (Deep, UD) se exceptúan de estas especificaciones, considerar la referencia del color si requiere estas bases, para un correcto uso y satisfactorio resultado a largo plazo.

Rendimiento aproximado

TIPO DE SUPERFICIE	RENDIMIENTO PRÁCTICO
Estuco plástico	25 – 30 m ² /gln a 3 manos
Repinte sobre color distinto	30 – 35 m ² /gln a 3 manos
Repinte sobre mismo color o similar	35 – 45 m ² /gln a dos manos

	MORENO PINTURAS	FECHA: 11/10/2025	
	FICHA TECNICA	COD.: P-FT-009	
	PINTAMAX® MATE	Pág.: 4 de 4	

5. BENEFICIOS:

- Fácil de usar.
- Excelente adherencia.
- Altamente Lavable.
- Secado rápido entre capas.
- Alto cubrimiento.
- Acabado mate de alto desempeño
- Resistente a la las manchas
- Colores a elección
- Mayor protección anti hongos y bacterias

6 ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Este producto en condiciones adecuadas de uso, no presenta ningún riesgo para la salud, se recomienda aplicar con una ventilación adecuada y mantener fuera del alcance de los niños.

Almacénese el producto en un lugar fresco y seco. Evite el contacto con los ojos, usar equipo de seguridad industrial para construcción; si el producto es ingerido o se presenta irritación o reacción alérgica por contacto con alguna parte del cuerpo, obtener atención médica inmediata.

No tirar el producto en el desagüe, sobre suelo ni en un cauce de agua. Los residuos secos y envases vacíos se pueden disponer como residuo ordinario.

Después de abierto el producto debe ser almacenado en un lugar seco y en su envase original completamente sellado; no agregue agua ni introduzca elementos que puedan ser focos de contaminación.

7. PRESENTACIONES:

- ¼ Galón
- Galón
- Tanque 5 Galones

	MORENO PINTURAS	FECHA: 11/10/2025	
	FICHA TECNICA	COD.: P-FT-009	
	PINTAMAX® MATE	Pág.: 5 de 4	

8. INFORMACIÓN GENERAL

Distribuído por:

MORENO PINTURAS, SA. Para la marca PINTAMAX®

www.morenopinturas.com

La información y recomendaciones suministradas en esta Ficha Técnica constituyen un servicio a nuestros Clientes, con base a nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que dependen de las condiciones específicas de aplicación.

Importante: La garantía es válida cuando el producto se aplica según las recomendaciones de la ficha técnica. La garantía no incluye mano de obra y costo de esta; por lo tanto, no asumiremos responsabilidad alguna por daños o perjuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición del producto o de la cantidad pagada por el mismo.