

	MORENO PINTURAS	FECHA: 09/05/2025	
	FICHA TECNICA	COD.: P-FT-015	
	® PINTAMAX CANCHAS DEPORTIVAS	Pág.: 1 de 4	

1. DESCRIPCIÓN

Esta pintura antideslizante ofrece una excelente retención de color, ideal para proporcionar máxima protección a canchas deportivas de concreto. Su acabado mate garantiza una visibilidad óptima al reducir la reflexión de luz, mientras que su baja absorción de agua asegura una durabilidad prolongada.

2. USOS Y PROPIEDADES

Es ideal para para brindar máxima protección a canchas deportivas de concreto al exterior.

3. PREPACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACION

Elimine de la superficie cualquier material que interfiera con la adherencia de la pintura en la superficie, es crucial que la superficie esté completamente limpia de polvo, grasa, pintura deteriorada, humedad, grietas, revoques inestables o desprendidos, y cualquier otro contaminante.

La superficie debe estar libre de filtración.

Preparación y aplicación de superficie por sustrato

Superficies Nuevas

1. Asegúrese de que en las superficies de concreto nuevos tengan al menos 30 días de curado.
2. La superficie debe tener un pH entre 6 – 9 para la aplicación de la pintura.
3. Aplicar una mano de Pintamax Canchas deportivas al 25%, dejar secar y aplicar dos manos de Pintamax Canchas Deportivas.
4. Aplicar Primer Pintamax Sellador Antialcalino.

Superficies Previamente Pintadas:

1. Verificar que no haya problemas de desprendimiento de la pintura, caleo o entizamiento, soplamiento o aburbujamiento y/o humedad. En caso de encontrar, trate la superficie.
En todos los casos se recomienda lavar con hidrolavadora de 4000 PSI.
2. Resane imperfecciones y cuarteaduras y deje secar.
3. Aplique dos manos de Pintamax Canchas deportivas
4. Verifique con anterioridad si la superficie requiere; aplicación de Primer Pintamax Sellador Antialcalino

	MORENO PINTURAS	FECHA: 09/05/2025	
	FICHA TECNICA	COD.: P-FT-015	
	® PINTAMAX CANCHAS DEPORTIVAS	Pág.: 2 de 4	

Métodos de aplicación

Brocha

- Use brocha de cerda de Poliéster.

Rodillo

- Use rodillo de felpa de 3/8", en superficies rugosas use una felpa de 1 1/4" de espesor

Equipo Airless

- Presión recomendada: 2000 psi.
- Boquilla: 0.017-0.021".

Recomendaciones Generales

Es importante seguir estas recomendaciones para un manejo seguro del producto:

- Aplicar la pintura cuando la temperatura esté entre 10°C y 40°C.
- Evitar pintar en días lluviosos o con alta humedad (más del 70%) para asegurar una buena adherencia y secado.
- Dejar secar cada capa al menos 2 a 4 horas antes de aplicar la siguiente.
- Dejar transcurrir 5 días después de la última mano para el uso de la cancha.
- Se recomienda dejar transcurrir 3 semanas para la limpieza de la superficie con esponja y detergentes suaves.
- Mantener la superficie limpia y libre de residuos para prolongar la durabilidad de la pintura.

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROPIEDAD	VALOR	UNIDADES
Densidad	1.24 – 1.42	g/cm3
Color	Verde, Roja, Blanca y Azul	-
Sólidos en Peso	52 ± 2	% Porcentaje
Rendimiento Teórico	30 – 35	m2/galón
Tiempo de Secado	Tacto 30 minutos Retocar: 2- 4 horas Completo: 12 horas	Minutos / Horas
Brillo a 85°	0 - 5	Mate

	MORENO PINTURAS	FECHA: 09/05/2025	
	FICHA TECNICA	COD.: P-FT-015	
	® PINTAMAX CANCHAS DEPORTIVAS	Pág.: 3 de 4	

Espesor recomendado	4 mils húmedo 1.39 mils seco	Ciclos
Vida Útil	12	Meses

5. BENEFICIOS

- Máxima Visibilidad: Acabado mate que minimiza la reflexión de luz.
- Durabilidad: Baja absorción de agua que prolonga la vida útil de la superficie.
- Resistente a condiciones exteriores, alcalinidad y eflorescencia.
- Versatilidad: Ideal para canchas de basketball, volleyball y tennis.

6. ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Este producto, en condiciones adecuadas de uso, no presenta ningún riesgo para la salud. Se recomienda aplicarlo en áreas con una ventilación adecuada y mantenerlo fuera del alcance de los niños.

Evite el contacto prolongado con la piel. En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua limpia, sin frotar ni restregar, y consulte a un médico. Si el producto es ingerido o provoca irritación o reacción alérgica en cualquier parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato. Utilice guantes de caucho en caso de mezcla manual y asegúrese de utilizar elementos de protección personal.

No deseche el producto en el desagüe, en el suelo ni en cuerpos de agua. Los residuos secos y los envases vacíos pueden desecharse como residuos ordinarios.

Almacene el producto en un lugar fresco y seco. Una vez abierto, guárdelo en su envase original completamente sellado y en un lugar seco, consumiéndolo en el menor tiempo posible.

7. PRESENTACIÓN

- Tanque 5 Galones
- Galón

8. INFORMACION GENERAL

Distribuido por:

	MORENO PINTURAS	FECHA: 09/05/2025	
	FICHA TECNICA	COD.: P-FT-015	
	® PINTAMAX CANCHAS DEPORTIVAS	Pág.: 4 de 4	

MORENO PINTURAS, SA. Para la marca PINTAMAX®

www.morenopinturas.com

La información y recomendaciones suministradas en esta Ficha Técnica constituyen un servicio a nuestros Clientes, con base a nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que dependen de las condiciones específicas de aplicación.

Importante: La garantía es válida cuando el producto se aplica según las recomendaciones de la ficha técnica. La garantía no incluye mano de obra y costo de esta; por lo tanto, no asumiremos responsabilidad alguna por daños o perjuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición del producto o de la cantidad pagada por el mismo.