

	MORENO PINTURAS	FECHA: 05/08/2025	
	FICHA TECNICA	COD.: PRA-FT-001	
	PINTAMAX® TEXTURA ACRILICA	Pág.: 1 de 4	

1. DESCRIPCIÓN

TEXTURA es recubrimiento arquitectónico listo para aplicar, con una fórmula completamente soluble en agua que eleva los estándares de calidad en decoración y protección de fachadas. TEXTURA se diferencia por su alta calidad ofrece un rendimiento óptimo, con un excelente desempeño en Interiores y Exteriores. Diseñado para garantizar un desempeño excepcional, TEXTURA combina funcionalidad y estética para embellecer y preservar los espacios arquitectónicos.

2. USOS Y PROPIEDADES

TEXTURA es recomendado para la decoración y protección de una amplia gama de superficies, incluyendo muros, fachadas, cielos rasos sobre concreto vaciado, repellos, bloques, asbesto-cemento en interiores y/o exteriores. Su versatilidad y fórmula de alto rendimiento lo convierten en la elección ideal para embellecer y resguardar diversas áreas arquitectónicas, proporcionando una solución confiable y estéticamente atractiva.

3. PREPACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACION

Preparación de Superficie

- Presupueste las cantidades de producto a utilizar con el fin de terminar la superficie completa, así evitará cambios en la tonalidad del producto en la misma área.
- La superficie debe estar pareja, libre de polvo, grasas, pinturas en mal estado, humedades, grietas, repellos inestables o desprendidos y contaminantes que afectan la adherencia y permanencia del texturizado.
- En caso de que la superficie se encuentre en mal estado es decir con pinturas deterioradas, polvo, grasa, humedades, grietas, repellos inestables o desprendidos, o presente problemas de alcalinidad o eflorescencia aplique SELLADOR ANTIALCALINO para evitar que estos factores impidan una buena adherencia del texturizado.
- Es recomendable el uso de Pintamax Sellador Primera Mano, para una mayor manejabilidad del texturizado, con aplicación de Sellador primera mano puede obtener -mayor tiempo de maniobra en instalación, -evita fondos traslucidos en la superficie. -logra uniformidad al permitir que el texturizado se tiempe con el tiempo oportuno no antes ni después de lo previsto. -Evita el aburbujamiento de la superficie, el acabado del texturizado se percibirá sin porosidades ni puntos negros.

	MORENO PINTURAS	FECHA: 05/08/2025	
	FICHA TECNICA	COD.: PRA-FT-001	
	PINTAMAX® TEXTURA ACRILICA	Pág.: 2 de 4	

- En caso de utilizar materiales de diferente lote, haga el respectivo cambio de lote en las esquinas o filos preferiblemente.

Aplicación con Rodillo

- TEXTURA es un producto listo para usar, mezcle homogéneamente antes de aplicar.
 Utilice un rodillo o rolo texturizador.
 Es necesario que: el rodillo este totalmente empapado, para una aplicación uniforme de la textura. Aplique el producto en una sección de 4' x 4' (1,20m * 1,20m). Siga trabajando en secciones de 4'x 4' hasta que toda la superficie esté completa. Deje secar al menos 4 horas. Se recomienda realizar la aplicación en la misma dirección para obtener un terminado más uniforme.
 Una vez que el acabado de la textura se haya secado se requiere de 24-48 horas, para cambiar el color.
 Realice esgrafiados o la decoración según la creatividad y destreza del aplicador.

Aplicación con Llana

- Aplique TEXTURA con llana metálica en capa delgada, haciéndolo de arriba hacia abajo con movimientos semicirculares, con la llana retire el exceso de material y dejar la capa del espesor del grano para que este se note.
- Realice el esgrafiado con Flota de madera de arriba hacia abajo en sentido vertical hasta lograr la textura deseada; también se puede aplicar en forma redondeada o en contraste de trazados horizontales y verticales, esto dependerá del acabado que se quiera obtener. La aplicación se debe hacer iniciando en las partes superiores del muro y terminando en las inferiores.

Recomendaciones Generales

- No aplique TEXTURA sobre superficies con humedades, esto ocasiona manchas o cambios de tono del color original de cualquier producto.
- TEXTURA puede disolverse con agua hasta darle la manejabilidad deseada.
- En todo este proceso se debe estar limpiando los elementos de trabajo constantemente con una esponja húmeda.

	MORENO PINTURAS	FECHA: 05/08/2025	
	FICHA TECNICA	COD.: PRA-FT-001	
	PINTAMAX® TEXTURA ACRILICA	Pág.: 3 de 4	

- El tiempo recomendado para el mantenimiento debe ser a los 3 años, haciendo una buena limpieza, aplicación de Pintamax Sellador Antialcalino y finalizar el mantenimiento con una pintura de alta calidad que prolongue la vida del producto.

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROPIEDADES	ESPECIFICACION
DENSIDAD	2.0 + 0.2 g/cm ³
% SOLIDOS	82 - 84%p/p
pH:	9.2 – 9.4
TIPOS DE ACABADOS	Textura Gruesa Textura Mediana Textura Fina
TIEMPO DE SECADO	Seca en 4 horas a 75°F (23°C) y con 50% de humedad. El proceso es más retardado en condiciones más húmedas o frías. • La superficie fragua completamente en 1 semana.
TIEMPO DE CONSERVACIÓN	12 meses en su empaque original sellado y en condiciones adecuadas de almacenamiento.
RENDIMIENTO TEORICO APROXIMADO:	3 Kg/m ² sobre muros repellados. 4.5 Kg/m ² sobre concretos de cemento vaciado.

5. BENEFICIOS

- Material de alta durabilidad, resistente a los rayos UV, y resistente a la formación de hongos, algas, líquenes y moho.
- Con características Hidrofugantes. Repele el agua al interior.
- Es un producto listo para aplicar, lo que garantiza la limpieza del lugar donde se aplica. Fácil mantenimiento (agua, cepillo plástico y jabones suaves). Cuando la superficie lo requiera, se puede hacer mantenimiento a las áreas texturizadas, con **Pintamax Semi Gloss, Pintamax Drycoat, o Pintamax Restore**.
- Su formulación proporciona acabados de alta definición logrando uniformidad, modelaje y estabilidad al momento de la aplicación.
- Producto versátil que logra aspectos de acabado y diseño en áreas que incluso pueden tener pequeñas imperfecciones en el repello.
- Se encuentra en diferentes tipos de acabados tales como Texturas Finas, Gruesas, Medianas, Esgrafiados o Graniplast con Granos Finos, con Granos Medios y con Granos Gruesos.

	MORENO PINTURAS	FECHA: 05/08/2025	
	FICHA TECNICA	COD.: PRA-FT-001	
	PINTAMAX® TEXTURA ACRILICA	Pág.: 4 de 4	

6. ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Este producto en condiciones adecuadas de uso, no presenta ningún riesgo para la salud, se recomienda aplicar con una ventilación adecuada y mantener fuera del alcance de los niños.

Evite el contacto prolongado con la piel. En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua limpia, no frote ni restriegue, y consulte al médico. Si el producto es ingerido o se presenta irritación o reacción alérgica por contacto con alguna parte del cuerpo, obtener atención médica inmediata. Utilizar guantes de caucho en caso de mezcla manual. Usar elementos de protección personal.

No tirar el producto en el desagüe, sobre suelo ni en un cauce de agua. Los residuos secos y envases vacíos se pueden disponer como residuo ordinario.

Almacénese el producto en un lugar fresco y seco. Una vez destapado el producto debe ser almacenado en un lugar seco y en su envase original completamente sellado; consumir en el menor tiempo posible.

7. PRESENTACIÓN

Tanque por 5 galones
Galón

8. INFORMACION GENERAL

Distribuido por:
MORENO PINTURAS, SA. Para la marca PINTAMAX®
www.morenopinturas.com

La información y recomendaciones suministradas en esta Ficha Técnica constituyen un servicio a nuestros Clientes, con base a nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que dependen de las condiciones específicas de aplicación.

Importante: La garantía es válida cuando el producto se aplica según las recomendaciones de la ficha técnica. La garantía no incluye mano de obra y costo de esta; por lo tanto, no asumiremos responsabilidad alguna por daños o perjuicios de cualquier naturaleza más allá de la reposición del producto o de la cantidad pagada por el mismo.